



*Pan Fabemi*

# Lexique

## TERME

## DÉFINITION

### Acide :

L'emploi de l'acide chlorhydrique (ou autre) pour le nettoyage des dalles et pavés de vos allées et de vos terrasses est à proscrire. Des produits de nettoyage adaptés sont proposés par Fabemi.

### Angles (margelle de piscine d'angle) :

Les différentes gammes de margelles de piscine Carré d'Arc ont différentes formes pour s'adapter au contour de la piscine. Vous retrouverez des margelles à Angle droit - angle rentrant - ou des margelles à Angle externe - angle saillant.

### Antidérapant (ou antiglisse) :

Qualifie un matériau destiné à être posé au sol et dont la « rugosité » ou la « structure » de surface le rend non ou faiblement dérapant, même en cas d'humidité et de marche pieds nus (plage de piscine par exemple). Mais il reste fortement déconseillé de courir ou sauter sur les plages de piscine...

### Ardoisée (aspect de dalle) :

Aspect de surface, légèrement structuré, imitant celui de l'ardoise naturelle. La gamme Carré d'Arc des dalles MELODIE est finement ardoisée.

### Assise rigide : assise souple :

Couche de fondation en béton armé  
Couche de fondation composée d'une épaisseur de sable ou de sable stabilisé

### Autobloquant (pavé autobloquant) :

Se dit d'un pavé dont la forme assure d'elle-même sa stabilité, sans apport d'autre matière ou de mortier.

### Bain romain (forme de margelles) :

Demi-cercle incorporé dans une des faces d'une piscine, accueillant généralement les escaliers d'accès au bassin. Des kits margelles de piscine sont disponibles en différents rayons suivant les modèles.

### Barbotine :

Mélange d'eau et de ciment à consistance très liquide.

### Bullé :

Certains dallages présentent une surface garnie de petits trous : on dit qu'il s'agit d'une dalle « bullée ». Modèle très prisé en plages de piscines.

### Caillebotis (terrasse ou margelles) :

Dalle de terrasse ou margelles de piscine présentant un aspect de surface reproduisant les lattes de bois.

### Calepinage (calepinage de dalles en opus) :

Plan positionnant pièce par pièce les dallages en OPUS sur la surface de votre chantier de terrasse ou d'allées. Indispensable pour une pose facile. Vous pouvez obtenir un CALEPINAGE de votre projet auprès de votre distributeur CARRE D'ARC ou réaliser un plan à l'aide du site Eden-Virtuel.

### C.E. :

Norme de Circulation en Europe

### Cercle :

Le cercle CASTELLANE, de 1,40m de rayon, s'intègre facilement dans vos terrasses, vos plages de piscines, vos coins repas, autour d'un arbre... C'est un élément décoratif majeur pour réussir vos ambiances extérieures.

<b>Chanfrein :</b>	Surface obtenue en cassant un angle vif.
<b>Chape :</b>	Lit de pose plus ou moins dosé en ciment, destiné à recevoir du carrelage (technique très suivie des carreleurs).
<b>Châpiteau :</b>	Élément de finition et de décoration sur le haut d'un pilier de cloture ou d'auvent.
<b>Chevron :</b>	1. Pose en chevron : pose en forme de «V». 2. Pièce de bois rectangulaire sur laquelle sont posés certains produits.
<b>Colle :</b>	Dans certain cas (sur support béton particulièrement sain et plan) il est possible de poser des dallages à la colle à carrelage. S'assurer que la colle choisie est agréée pour cet emploi particulier (classe C2 au moins) et pratiquer en double encollage avec un peigne de 20mm.
<b>Contre-marche :</b>	Partie verticale joignant deux plats de marche dans un escalier. La gamme de blocs murets et pavés CARRÉ D'ARC permet de réaliser aisément des contremarches très esthétiques.
<b>Curatif :</b>	Qualifie un produit de nettoyage à utiliser pour redonner un aspect «propre» à des dallages ou pavés salis et/ou tachés FABEMI CURATIF).
<b>Déverglaçage :</b>	Action de retirer la glace d'une surface.
<b>Dimension nominale :</b>	Dimension de référence de certains revêtements de sol, hors calcul de largeur de joints et hors tolérances de fabrication.
<b>Drain :</b>	Conduit sous terrain d'évacuation des eaux de pluie.
<b>DTU :</b>	le DTU (document technique unifié) détermine la qualité ou les caractéristiques des matériaux, les conditions de pose de ces éléments ainsi que la préparation des supports.
<b>Eden virtuel :</b>	Logiciel de conception en 3D élaboré spécialement par Fabemi pour la création de terrasses, piscines, allées...
<b>Efflorescences :</b>	Voile blanchâtre pouvant apparaître à la surface d'un dallage ou pavé posé au mortier. Phénomène naturel et non maîtrisable provoqué par la migration du liant de pose qui peut être traité avec FABEMI NETTOYAGE.
<b>Fabfiller :</b>	Produit de jointoiement réservé aux blocs murets. Totalement prêt à l'emploi.
<b>Fabjoint :</b>	Mortier-joint en poudre prêt à l'emploi, très facile d'utilisation, destiné au jointoiement des dalles. Cet excellent produit, spécialement élaboré pour nos dallages, est disponible en sac de 25kg en divers coloris : ROSE PALE, BLANC, BEIGE, GRIS, BRUN CLAIR.
<b>Finition «brut» :</b>	Aspect de surface sans travail de surface.
<b>Film anti remontées capillaire :</b>	Nappe géotextile permettant d'éviter les remontées d'humidité.
<b>Flammé :</b>	Qualifie des différences de teintes et/ou de nuance dans la surface d'un pavé ou d'un dallage. Effet qui renforce l'effet rustique.
<b>Fond de forme :</b>	Base initiale d'un espace destiné à recevoir une terrasse, composé de granulats (gravier et sable de rivière) et sur lequel sera construit le lit de pose ou la chape.
<b>Galbe de margelle de piscine :</b>	Qualifie une margelle de piscine présentant un léger arrondi et dont l'angle de pente n'est pas continu.

<b>Gazon (dalles) :</b>	Dallage spécialement conçu pour permettre l'ensemencement de gazon dans les intervalles conçus à cet effet.
<b>Géotextile :</b>	Feutre non-tissé, de quelques millimètres d'épaisseur, imputrescible, utilisé pour stabiliser le sol avant pose de pavé ou dallages (pose en fond d'assise). Disponible en diverses largeurs et longueurs chez nos distributeurs ou en Grande Surface de Bricolage.
<b>Granulométrie :</b>	Rapport des différents composants d'un mélange de granulats d'après la taille des grains.
<b>Grenailé (pavé) :</b>	Action mécanique sur la surface d'un produit, permettant de faire apparaître l'aspect granuleux.
<b>Ingélif :</b>	Qualifie un matériau d'extérieur non sensible au gel : tous nos murets, bordures, dallages et pavés sont garantis INGELIFS.
<b>Jardinière de jardin :</b>	Volume fermé, destiné à accueillir des plantes ou une décoration spécifique (gros bambous, gabions...). Nos murets CASTELLANE et BORIE se prêtent parfaitement à la réalisation de jardinières de diverses formes et dimensions.
<b>Joint de dilatation :</b>	C'est un joint destiné à absorber les variations de dimensions des matériaux d'une structure sous l'effet de variations de températures. Se référer au DTU dallage pour déterminer nombre, positionnement et dimensions.
<b>Joint souple :</b>	Joint possédant une texture élastique.
<b>Joint de fractionnement :</b>	Joint ayant pour fonction d'absorber le retrait consécutif à la prise des bétons et mortiers, réalisation par sciage à l'aide d'une meuleuse à disque sur le tiers de l'épaisseur d'une chape ou d'une dalle ou avec une règle souple noyée dans la dalle. Se référer au DTU dallage pour déterminer nombre, positionnement et dimensions.
<b>Lubéron :</b>	La pierre du Luberon est une pierre calcaire, légèrement coquillée de teinte très claire (blanc cassé) issue des carrières de cette région du Vaucluse. Dans la gamme CARRE D'ARC, ce terme se rattache à une couleur et/ou à un aspect de surface (pierre du luberon sciée, par exemple) qui animeront l'esthétique de vos terrasses.
<b>Marche :</b>	Élément assorti à un dallage, généralement pourvu d'un bord arrondi et servant à la confection de plat de marche et/ou de contre marche d'escaliers, suivant le modèle. Les marches peuvent assurer la jonction entre 2 terrasses.
<b>Margelle de piscine :</b>	Élément d'entourage d'une piscine. Ce composant souligne et finit parfaitement les abords d'un bassin. Existe en diverses versions : Droite (plate ou galbée), courbe (de différents rayons), d'angle (rentrant ou sortant), etc...
<b>Martelé (pavé) :</b>	Finition de surface de certains pavés, comme frappés par de petits marteaux afin de supprimer l'aspect lisse et brut du produit.
<b>Mastic élastomère :</b>	Matière pâteuse mélangée à un élastomère aux propriétés proches du caoutchouc et durcissant à l'air libre.
<b>Métré :</b>	Opération consistant à calculer les surfaces de terrasse à traiter, les linéaires de margelles de piscine, marches, bordures... bref tous les composants CARRE D'ARC nécessaires à la réalisation d'un chantier.
<b>Module :</b>	Élément unitaire permettant, par combinaison avec d'autres, de constituer un ensemble.
<b>Mono format :</b>	Composé d'un seul format.

<b>Mortier hydrofugé :</b>	Mortier de pavage constitué de sable, ciments spéciaux et d'additifs, qui permet le jointement de pavés et dallages sur supports rigides (chapes béton).
<b>Mortier (joint) :</b>	Voir la définition FABJOINT ci-dessus.
<b>Mortier (maigre) :</b>	Mortier de pose de dallage ou pavé composé de sable de rivière et de ciment (dosage du ciment : 100 Kg par m <sup>3</sup> de mélange). A rapprocher du sable stabilisé.
<b>Multiformats (dalles multiformats) :</b>	Dallages se présentant sous forme de dalles de différents formats modulaires, c'est-à-dire assemblables entre eux (voir également à OPUS ROMAIN)
<b>Muret :</b>	Complément idéal du dallage, nos blocs murets permettent également, la réalisation de jardinières, bassins, fontaines, barbecues, banquettes, etc...
<b>Nettoyage :</b>	Pendant la durée de votre chantier, maintenir une grande propreté des surfaces et éviter les traces de ciment et mortier. Dès la réalisation des joints, procéder au nettoyage final de vos terrasses et aménagements avec brosse et jet d'eau. Le nettoyeur haute pression est interdit... Notre produit «Fabemi NETTOYAGE» vous aidera dans ce travail.
<b>Nettoyeur haute pression :</b>	Pour le nettoyage de fin de chantier ou pour l'entretien courant de votre terrasse, l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est interdit : trop puissant et agressif, cet outil risque d'altérer les matériaux.
<b>Normalisation CE :</b>	Certaines de nos fabrications, les pavés par exemple, répondent à des normes bien précises de qualité de fabrication. A ce titre ils bénéficient du marquage CE, signalé sur nos palettes.
<b>Opus romain :</b>	Pavage et/ou dallages dont les formats différents se combinent parfaitement entre eux. Il existe des OPUS EN BANDE (dalles de largeurs uniformes mais de longueurs différentes) et des OPUS MULTIFORMATS (3 à 17 formats modulaires différents). On trouve cette configuration dans nos gammes de dallages CASTELLANE, ZEPHYR ainsi que dans le cas des pavés ANTIQUE, TEPIA, FLOREAL, ANTALYA , CORDOUAN, NAVARRE et CATALAN.
<b>Panacher :</b>	Mélanger en alternant.
<b>Pas japonais :</b>	Éléments plats, de forme irrégulière, rappelant les pierres naturelles posées dans les jardins éponymes. Cet élément, décoratif et pratique, peut être posé dans une surface engazonnée ou gravillonnée.
<b>Patchwork :</b>	Mélange de pavés de différentes couleurs, soit d'une manière régulière (dessins géométriques) ou en répartition aléatoire. Nos pavés vieillissent très bien à cet exercice de décoration.
<b>Patiner :</b>	Apporter une coloration légère à l'aide d'une lasure. Se dit également d'une surface à l'aspect «usé».
<b>Pavage :</b>	Le pavage, non maçonné, présente l'avantage de rendre la surface d'une terrasse aménagée plus perméable à l'eau, les pluies engorgeant moins les réseaux d'égout et contribuant moins aux inondations.
<b>Pavé vieilli :</b>	Pavé en béton dont les bords et la surface ont été artificiellement «vieillis» et usés. Éléments très décoratif et d'un effet très rustique, dans les cours de vieilles demeures, de fermes ou dans des allées de jardin par exemple.
<b>Paysagiste :</b>	Professionnel, spécialiste de l'aménagement du jardin et de l'environnement de la maison en général. Créatif et imaginatif, il sait intégrer parfaitement le minéral (dont la gamme CARRE D'ARC) et le végétal. La plupart sont adhérents de l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE (UNEP) et/ou au groupement ALLIANCE PAYSAGE.

<b>Pente :</b>	Toute surface dallée ou pavée doit présenter une pente de manière à permettre l'évacuation normale des eaux pluviales. On doit retrouver la même pente dans la couche des agrégats de pose (couche de fondation) ou dans le support en béton s'il y en a un. La pente généralement conseillée est de l'ordre de 2% (soit 2cm par mètre). Veiller à diriger l'évacuation des eaux loin de la maison.
<b>Pierre reconstituée :</b>	Dallage en béton dont l'aspect de surface et la composition interne rappellent la pierre naturelle. Les dallages CARRE D'ARC, pour la plupart (hormis les dalles pressées) sont en «pierre reconstituée».
<b>Piétonnier :</b>	Qualifie une surface dont l'accès est strictement réservé à des piétons, à l'exclusion de tout véhicule.
<b>Pilier :</b>	Les piliers MISTRAL ou MEJEAN sont une remarquable reconstitution d'un pilier à l'ancienne. Ils sont disponibles en KIT (hauteur 2,00m) ou par éléments séparés de manière à permettre d'atteindre d'autres hauteurs.
<b>Planéité:</b>	Se dit d'une surface parfaitement plate.
<b>Plaque vibrante:</b>	Outils utilisé pour stabiliser une surface grâce aux vibrations. Dans le cadre de la pose des pavés, permet de stabiliser l'ouvrage avant de procéder au jointoiement. A utiliser équipée d'un feutre pour ne pas abimer l'aspect des pavés.
<b>Plots :</b>	Support en plastique ou béton, de hauteur variable permettant la pose de dallage spécifique d'épaisseur minimum de 5 cm. Utilisé surtout pour les ouvrages étancheurs.
<b>Pose en bande:</b>	Voir <i>Opus</i>
<b>Pose en Opus:</b>	Voir <i>Opus</i>
<b>Sable polymère:</b>	Sable traité pour le jointoiement des surfaces pavées.
<b>Sable stabilisé :</b>	Mélange de sable de rivière et de ciment (100Kg de ciment pour 1m <sup>3</sup> de mélange) pouvant être mis en place (à sec) comme support de dallage ou de pavés.
<b>Structuré :</b>	Qualifie la surface irrégulière d'un dallage, à la manière d'une pierre naturelle litée (schiste, ardoise, etc...) Cette caractéristique esthétique est également liée à la capacité ANTIGLISSE du dallage.
<b>Talus (bloc) :</b>	Élément en béton étudié spécifiquement pour une utilisation en soutènement de talus de faible hauteur
<b>UNEP :</b>	C'est l'Union Nationale des Entreprises du Paysage qui regroupe les professions concernées par l'environnement de la maison (2000 adhérents en France). A consulter si vous ne souhaitez pas réaliser vos travaux vous-même.
<b>Végétalisable:</b>	Qui peut recevoir de la végétation.



*Fran Fabemi*

**j'aime!**

[www.carredarc.com](http://www.carredarc.com)  
 Carré d'Arc est une marque du Groupe Fabemi  
 Le Pont Double 26290 Donzère

**▶ N° Indigo 0 825 00 00 05**  
0,15 € TTC / MN